

## REF. 1027 BROCA HSSE DIN338N REBAJADA

Referencia: 22350  
EAN-13: 8424448223500  
Marca: IZAR



Diámetro Corte: 17mm

- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Mango rebajado: Posibilidad de taladrar agujeros grandes con taladro portátil
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidable ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135° con afilado en cruz tipo C (split point)



### Descripción general

Ángulo Punta: 135°  
Aplicación Recomendada: P.3//P.5  
DIN: 338  
Especial para...: Taladro manual  
Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros

### Características

|                                                                                                 |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro Corte                                                                                  | 17mm                                                                                                     |
| Diámetro Mango                                                                                  | 12.7mm                                                                                                   |
| Longitud Corte                                                                                  | 125mm                                                                                                    |
| Longitud total                                                                                  | 184mm                                                                                                    |
| Material a Mecanizar                                                                            | P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm <sup>2</sup> //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm <sup>2</sup> |
| Refrigeración Interior                                                                          | 0                                                                                                        |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev) | 0,16                                                                                                     |
| P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)          | 0,17                                                                                                     |
| S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)                                                           | 0,14                                                                                                     |

### Acabados

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | HSSE 5% Co    |
| Acabado  | Bright Finish |

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,60                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,60                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 25,00                      |
| Presentación                     | Tubo Plástico+Clip Agujero |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1027</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |