

## REF. 1110 BROCA HSS DIN345N CONICA

Referencia: 14756  
EAN-13: 8424448147561  
Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Diámetro Corte: 33mm

- Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
- Mango Cónico DIN 345N. Punta 118°. Afilado Universal
- Posibilidad de recubrimiento de Nitruro de Titanio (TiN) para una mayor vida de la herramienta



### Descripción general

Ángulo Punta: 118°  
Aplicación Alternativa: N.1//N.2//P.2  
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.2  
DIN: 345  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Recubrimiento                                                                            | Sin recubrimiento |
| Diámetro Corte                                                                           | 33mm              |
| Cono Morse                                                                               | 4                 |
| Longitud Corte                                                                           | 185mm             |
| Longitud total                                                                           | 334mm             |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)                       | 0,62              |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.)                                                             | 30-35             |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)                | 0,49              |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.)                                                             | 25-30             |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,49              |
| N.1 Velocidad Corte (m/min.)                                                             | 30-40             |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,62              |
| N.2 Velocidad Corte (m/min.)                                                             | 30-40             |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)       | 0,4               |
| P.1 Velocidad Corte (m/min.)                                                             | 25-30             |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)                 | 0,3               |

## Acabados

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | HSS         |
| Acabado  | Blue Finish |

## Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,31                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,00                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 33,60                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1110</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |