

REF. 1110 BROCA HSS DIN345N CONICA

Referencia: 14915
EAN-13: 8424448149152
Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento
Diámetro Corte: 68mm

- Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
- Mango Cónico DIN 345N. Punta 118°. Afilado Universal
- Posibilidad de recubrimiento de Nitruro de Titanio (TiN) para una mayor vida de la herramienta



Descripción general

Ángulo Punta: 118°
Aplicación Alternativa: N.1//N.2//P.2
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.2
DIN: 345
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	68mm
Cono Morse	5
Longitud Corte	250mm
Longitud total	437mm
K.1 Velocidad Corte (m/min.)	30-35
K.2 Velocidad Corte (m/min.)	25-30
N.1 Velocidad Corte (m/min.)	30-40
N.2 Velocidad Corte (m/min.)	30-40
P.1 Velocidad Corte (m/min.)	25-30

Acabados

Material	HSS
Acabado	Blue Finish

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,70
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	43,90
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

Enlaces

pdf	REF. 1110
pdf	Documento PDF IZAR