



8 424448 342041 >

## REF. 1462 JUEGO BROCAS DIN338 6-UDS.

Referencia: 34204  
 EAN-13: 8424448342041  
 Marca: IZAR

Mod. Ref.: 1021

- Adecuada para aceros estándar, inoxidables austeníticos, ferríticos o martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Mango de tres planos para un óptimo agarre y sujeción (menor esfuerzo). Evita que resbale la broca
- Punta especial antideslizante y autocentrante, para agujeros precisos

### Descripción general

Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5

DIN: 338

Contenido en Diámetros: Ø: 2-3-4-5-6-8 mm

Operación: Taladrado

Tipo Herramienta: Broca

### Características

Mod. Ref.	1021
Nº Art. Contenidos	Cont. 6 pcs.
Productos contenidos	Brocas
Referencias contenidas	1021
Tipo Mango	3 planos
Ángulo Punta	135º
Aplicación Recomendada	M//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.1//P.5
Grupo Materiales Trabajo	Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Inoxidable
Material específico Trabajo	Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> )//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm <sup>2</sup> )//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> )//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> )//Chapa//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> )//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> )//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> )//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> )
Tipo DIN	W
Tipo Afilado	Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm

### Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00

### Enlaces

pdf	<a href="#">REF. 1462</a>
-----	---------------------------