

REF. 8900 BARRA SOLDADA ISO2 DIN4972

Referencia: 56079
EAN-13: 8424448560797
Marca: IZAR



Calidad: M-20
Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total x Dirección Corte
Derecha/Izquierda: 20mm x 20mm x 125mm x R



- Especial para trabajos de Escuadrado a 45°
- Calidad K10 especial para mecanizados de gran precisión y semi-acabado en fundición, aceros aleados, materiales de viruta corta y no ferrosos
- ISO 2 (DIN 4972)
- Gama con corte izquierda y derecha

Descripción general

DIN: 4972
Especial para...: Escuadrar 45°
ISO: 2

Avance Herramientas Torneado: 0,1-1,2 mm/rev.

- N.1 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
- N.2 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
- N.3 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
- N.4 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
- N.5 Velocidad Corte (m/min.): 200-150-80
- M Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
- P.5 Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
- P.1 Velocidad Corte (m/min.): 160-100-60
- P.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-80-40
- P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-40-25

Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Herramientas Torneado

Características

Calidad	M-20
Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total x Dirección Corte Derecha/Izquierda	20mm x 20mm x 125mm x R
Aplicación Recomendada	M/P.4
Diámetro Plaquita Porta	10
Grupo Materiales Trabajo	Inoxidable
Material a Mecanizar	M - Inox Austeníticos <850 N/mm²
Radio Vértice	0.8mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,20
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

Enlaces

pdf	REF. 8900
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR