

## REF. 8925 BARRA SOLDADA ISO8 DIN4973

Referencia: 38399  
EAN-13: 8424448383990  
Marca: IZAR



Calidad: K-10  
Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total: 20mm x 20mm x 250mm

- Especial para trabajos de Mandrinado
- Calidad K10 especial para mecanizados de gran precisión y semi-acabado en fundición, aceros aleados, materiales de viruta corta y no ferrosos
- ISO 8 (DIN 4973)
- Posibilidad de gama en calidades P20 y K10



### Descripción general

DIN: 4973  
Especial para...: Mandrinado  
ISO: 8

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200  
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200  
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200  
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200  
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 200-150-80  
M Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24  
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 160-100-60  
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-80-40  
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-40-25  
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24

Operación: Torneado  
Tipo Herramienta: Herramientas Torneado

### Características

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad                                       | K-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total | 20mm x 20mm x 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aplicación Recomendada                        | K.1//K.2//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diámetro de Cuello                            | 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diámetro Plaquita Porta                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grupo Materiales Trabajo                      | Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material a Mecanizar                          | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> |
| Radio Vértice                                 | 0.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.)                  | 140-100-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.)                  | 120-80-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,00                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 25,70                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8925</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |