

## REF. 8930 BARRA SOLDADA ISO9 DIN4974

Referencia: 11152  
 EAN-13: 8424448111524  
 Marca: IZAR



8 424448 111524 >

Calidad: K-10

Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total: 16mm x 16mm x 210mm

- Especial para trabajos de Cilindrado Interior
- Calidad K10 especial para mecanizados de gran precisión y semi-acabado en fundición, aceros aleados, materiales de viruta corta y no ferrosos
- ISO 9 (DIN 4974)
- Posibilidad de gama en calidades P20, M20 y K10

### Descripción general

DIN: 4974

Especial para...: Torneado Interior

ISO: 9

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200

N.2 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200

N.4 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200

N.5 Velocidad Corte (m/min.): 200-150-80

M Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24

P.5 Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24

P.1 Velocidad Corte (m/min.): 160-100-60

P.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-80-40

P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-40-25

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Herramientas Torneado

### Características

|   |   |
|---|---|
| Calidad                                       | K-10  |
| Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total | 16mm x 16mm x 210mm   |
| Aplicación Recomendada                        | K.1//K.2//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5   |
| Diámetro de Cuello                            | 16mm  |
| Diámetro mínimo Interior Pieza                | 27  |
| Diámetro Plaquita Porta                       | 6   |
| Grupo Materiales Trabajo                      | Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición  |
| Longitud Corte                                | 80mm  |
| Material a Mecanizar                          | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> |
| Radio Vértice                                 | 0.2mm   |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.)                  | 140-100-50  |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.)                  | 120-80-40   |

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,60                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,60                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 21,60                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8930</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |