

REF. M020 BROCA HSS Co DIN338W INOX

Referencia: 68052
 EAN-13: 8424448680525
 Marca: IZAR



Diámetro Corte: 2mm

- Especial Inox Austenítico. Uso en otros aceros inoxidables, aluminio y magnesio
- Para taladro portátil en chapas de acero de hasta 5 mm de espesor
- Serie corta DIN 338W. Punta 135°. Afilado en cruz tipo C (split point)
- Hélice a 40° para una mejor evacuación de la viruta



Descripción general

Ángulo Hélice: 40°
 Ángulo Punta: 135°
 Aplicación Recomendada: M//N.3//N.4//N.5
 DIN: 338
 Especial para...: Taladro manual
 Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Inoxidable
 Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (

Características

Diámetro Corte	2mm
Diámetro Mango	2mm
Longitud Corte	24mm
Longitud total	49mm
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,03
M Velocidad Corte (m/min.)	6-14
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,08
N.3 Velocidad Corte (m/min.)	60-82
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,08
N.4 Velocidad Corte (m/min.)	60-82
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,08
N.5 Velocidad Corte (m/min.)	40-52

Acabados

Material	HSSE 5% Co
Acabado	Bright Finish

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	18,30
Presentación	Doble Blíster+Eurohole

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 02/02/2026

Enlaces

pdf	REF. M020
-----	---------------------------