

REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N

Referencia: 15252
EAN-13: 8424448152527
Marca: IZAR



Recubrimiento: TIALSIN
Diámetro Corte: 18mm

- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
- Rectificada.

8 424448 152527 >



Descripción general

Ángulo Punta: 135º
Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S
Calidad: Profesional
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros

Características

| | |
|------------------------------|---|
| Recubrimiento | TIALSIN |
| Diámetro Corte | 18mm |
| Diámetro Mango | 18mm |
| Longitud Corte | 130mm |
| Longitud total | 191mm |
| Material a Mecanizar | P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²/S - Aleaciones Termoresistentes |
| Refrigeración Interior | 0 |
| P.3 Velocidad Corte (m/min.) | 12-20 |
| P.5 Velocidad Corte (m/min.) | 12-17 |
| S Velocidad Corte (m/min.) | 14-20 |

Acabados

| | |
|----------|-----------------------|
| Material | HSSE 5% Co |
| Acabado | Recubrimiento TIALSIN |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 19,30 |
| Presentación | Caja Plástico (QuadroPack) |

Enlaces

| | |
|-------|---|
| pdf | REF. 1016 |
| pdf | Documento PDF IZAR |
| video | Broca 1016 para Materiales Duros |
| video | Hard Materials 1016 HSSCo Drill Bit |
| video | Foret 1016 Matériaux durs |