

## REF. 1056 BROCA HSS Co DIN1897N EXTRA-CORTA



Referencia: 25076  
EAN-13: 8424448250766  
Marca: IZAR

Recubrimiento: TIALSIN  
Diámetro Corte: 9.5mm



- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135° con afilado en cruz tipo C (split point)
- DIN 1897

### Descripción general

Ángulo Punta: 135°

Aplicación Alternativa: K.1//K.2

Aplicación Recomendada: M//P.3//P.5//S

Calidad: Profesional

DIN: 1897

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Inoxidable

Material específico Trabajo: Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm<sup>2</sup>)//Aleaciones titanio//INOX ferrítico / martensítico (

### Características

|                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                                                                                   | TIALSIN                                                                                                                                    |
| Diámetro Corte                                                                                  | 9.5mm                                                                                                                                      |
| Diámetro Mango                                                                                  | 9.5mm                                                                                                                                      |
| Longitud Corte                                                                                  | 40mm                                                                                                                                       |
| Longitud total                                                                                  | 84mm                                                                                                                                       |
| Material a Mecanizar                                                                            | P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm <sup>2</sup> //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm <sup>2</sup> //S - Aleaciones Termoresistentes |
| Refrigeración Interior                                                                          | 0                                                                                                                                          |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev) | 0,09                                                                                                                                       |
| P.3 Velocidad Corte (m/min.)                                                                    | 12-20                                                                                                                                      |
| P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)          | 0,1                                                                                                                                        |
| P.5 Velocidad Corte (m/min.)                                                                    | 12-17                                                                                                                                      |
| S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)                                                           | 0,08                                                                                                                                       |
| S Velocidad Corte (m/min.)                                                                      | 14-20                                                                                                                                      |

### Acabados

Material HSSE 5% Co

**Datos packaging**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 10.00                      |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,80                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,80                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 10,70                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

**Enlaces**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1056</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |