

REF. 1056 BROCA HSS Co DIN1897N EXTRA-CORTA



Referencia: 25088
EAN-13: 8424448250889
Marca: IZAR

Recubrimiento: TIALSIN
Diámetro Corte: 12.5mm



- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135° con afilado en cruz tipo C (split point)
- DIN 1897

Descripción general

Ángulo Punta: 135°
Aplicación Alternativa: K.1//K.2
Aplicación Recomendada: M//P.3//P.5//S
Calidad: Profesional
DIN: 1897
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Inoxidable
Material específico Trabajo: Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm²)//Aleaciones titanio//INOX ferrítico / martensítico (

Características

Recubrimiento	TIALSIN
Diámetro Corte	12.5mm
Diámetro Mango	12.5mm
Longitud Corte	51mm
Longitud total	102mm
Material a Mecanizar	P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm ² //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm ² //S - Aleaciones Termoresistentes
Refrigeración Interior	0
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,12
P.3 Velocidad Corte (m/min.)	12-20
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,15
P.5 Velocidad Corte (m/min.)	12-17
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)	0,12
S Velocidad Corte (m/min.)	14-20

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	12,40
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

Enlaces

pdf	REF. 1056
pdf	Documento PDF IZAR