

## REF. 1300 BROCA HSSE DIN340TS LARGA

Referencia: 14490  
EAN-13: 8424448144904  
Marca: IZAR



Recubrimiento: TIALSIN  
Diámetro Corte: 4.25mm



- Agujeros tolerancia IT8-10. Serie Larga
- Filo Corregido "U"
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, fundición, aleaciones de aluminio-magnesio con más del 10% de silicio, termoplástico
- Punta 135° y rectificada

### Descripción general

Ángulo Punta: 135°  
Aplicación Alternativa: P.3  
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.5//N.6//P.2  
DIN: 340  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Fundición//Sintéticos-Plásticos  
Material específico Trabajo: Aceros aleados (

### Características

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                                                                      | TIALSIN                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diámetro Corte                                                                     | 4.25mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diámetro Mango                                                                     | 4.25mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud Corte                                                                     | 78mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longitud total                                                                     | 119mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material a Mecanizar                                                               | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm <sup>2</sup> //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm <sup>2</sup> |
| Refrigeración Interior                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)                 | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.)                                                       | 36-42                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)          | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.)                                                       | 30-36                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N.5 Velocidad Corte (m/min.)                                                       | 56-70                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.)                                                | 0,17                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N.6 Velocidad Corte (m/min.)                                                       | 40-58                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)           | 0,06                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Acabados

Material HSSE 5% Co

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,10                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1300</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |