

## REF. 1300 BROCA HSSE DIN340TS LARGA

Referencia: 24887  
 EAN-13: 8424448248879  
 Marca: IZAR



Recubrimiento: TIALSIN  
 Diámetro Corte: 5.3mm

- Agujeros tolerancia IT8-10. Serie Larga
- Filo Corregido "U"
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, fundición, aleaciones de aluminio-magnesio con más del 10% de silicio, termoplástico
- Punta 135° y rectificada

8 424448 248879 >

### Descripción general

Ángulo Punta: 135°

Aplicación Alternativa: P.3

Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.5//N.6//P.2

DIN: 340

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Fundición//Sintéticos-Plásticos

Material específico Trabajo: Aceros aleados (

### Características

Recubrimiento	TIALSIN
Diámetro Corte	5.3mm
Diámetro Mango	5.3mm
Longitud Corte	87mm
Longitud total	132mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²
Refrigeración Interior	0
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm²)	0,15
Avance (mm/rev.)	
K.1 Velocidad Corte (m/min.)	36-42
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,12
K.2 Velocidad Corte (m/min.)	30-36
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,15
N.5 Velocidad Corte (m/min.)	56-70
N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.)	0,19
N.6 Velocidad Corte (m/min.)	40-58
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,08

### Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	13,40
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

### Enlaces

pdf	<a href="#">REF. 1300</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>