

REF. 1310 BROCA HSS DIN333A CENTRAR

Referencia: 74881
EAN-13: 8424448748812
Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento
Diámetro Corte x Diámetro Mango: 12.5mm x 31.5mm

- Uso en aceros estándar, aceros aleados, fundición, cobre, bronce, latón y aluminio-magnesio
- Broca rectificada con punta de 118°
- DIN 333 A
- Posibilidad de acabado blanco



Descripción general

Ángulo Avellanado: 60°
Ángulo Corte: 118°
Aplicación Alternativa: K.1//K.2
Aplicación Recomendada: N.1//N.5//P.1//P.2
DIN: 333
Especial para...: Centrar
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros aleados (

Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte x Diámetro Mango	12.5mm x 31.5mm
Longitud Corte	16.5mm
Longitud total	125mm
Tipo geometría	Moderna
K.1 Velocidad Corte (m/min.)	20-24
K.2 Velocidad Corte (m/min.)	15-20
N.1 Velocidad Corte (m/min.)	25-30
N.5 Velocidad Corte (m/min.)	15-25
P.1 Velocidad Corte (m/min.)	20-25

Acabados

Material	HSS
Acabado	Bright Finish

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,60
Producto empaquetado: alto (cm)	12,70

Enlaces

pdf	REF. 1310
pdf	Documento PDF IZAR