

REF. 2550 AVELLANADOR HSS DIN334A 60°

Referencia: 42122
EAN-13: 8424448421227
Marca: IZAR



Diametro Corte mayor: 10mm

- Uso en aceros estándar, aceros construcción, aceros cementación, aceros carbono, aceros bonificados, aceros aleados
- Avellanado 60°
- ISO 3294
- Gama 8-25 mm



Descripción general

Ángulo Avellanado: 60°
Aplicación Alternativa: P.2
Aplicación Recomendada: P.1//S
DIN: 334
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes
ISO: 3294
Material específico Trabajo: Aceros aleados (

Características

Diametro Corte mayor	10mm
Diametro Corte menor	2mm
Diámetro Mango	8mm
Longitud total	50mm
Material a Mecanizar	P.1 - Aceros <850 N/mm²/P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²/S - Aleaciones Termoresistentes
Nº Dientes	5
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,1
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,06
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)	0,05

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,40
Producto empaquetado: alto (cm)	7,70
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

Enlaces

pdf	REF. 2550
pdf	Documento PDF IZAR