

## REF. 2660 AVELLANADOR HSS DIN334B CONICO 60°



Referencia: 42551  
EAN-13: 8424448425515  
Marca: IZAR

Diametro Corte mayor: 31.5mm

- Uso en aceros estándar, aceros construcción, aceros cementación, aceros carbono, aceros bonificados, aceros aleados, titanio
- Avellanado 60°
- ISO 3293
- Gama 16-80 mm



### Descripción general

Ángulo Avellanado: 60°  
Aplicación Alternativa: P.2  
Aplicación Recomendada: P.1/S  
DIN: 334  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes  
ISO: 3293  
Material específico Trabajo: Aceros aleados (

### Características

|                                                                       |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro Corte mayor                                                  | 31.5mm                                                                                     |
| Cono Morse                                                            | 2                                                                                          |
| Diametro Corte menor                                                  | 9mm                                                                                        |
| Longitud Corte                                                        | 40mm                                                                                       |
| Longitud total                                                        | 132mm                                                                                      |
| Material a Mecanizar                                                  | P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
| Nº Dientes                                                            | 9                                                                                          |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,2                                                                                        |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)           | 0,14                                                                                       |
| S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)                                 | 0,1                                                                                        |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,60                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,60                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,70                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 2660</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |