

REF. 3011 MACHO MANO HSS DIN40432 (PG)

Referencia: 38297
EAN-13: 8424448382979
Marca: IZAR



Tipo Rosca: PG 29

- Macho único PG de mano: N°3 Acabado
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, cobre, bronce, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en HSS, DIN 352 (M) / DIN 2181 (MF) con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Gama PG 07 - PG 48



Descripción general

Ángulo Despr.: $10^\circ \pm 2$
DIN: 40432
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio-Magnesio
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (

Características

Tipo Rosca	PG 29
Cuadrado	22
Diámetro Mango	28mm
Hilos	16
Longitud Corte	25mm
Longitud total	100mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	6
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	35.5mm
Uso Agujero	Ciego//Pasante
Eje previo	36.85mm

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,20

Enlaces

pdf	REF. 3011
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR