

## REF. 3011 MACHO MANO HSS DIN40432 (PG)

Referencia: 38300  
EAN-13: 8424448383006  
Marca: IZAR



Tipo Rosca: PG 48

- Macho único PG de mano: N°3 Acabado
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, cobre, bronce, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en HSS, DIN 352 (M) / DIN 2181 (MF) con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Gama PG 07 - PG 48



### Descripción general

Ángulo Despr.:  $10^\circ \pm 2$   
DIN: 40432  
Entrada Macho: C 2-3h  
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio-Magnesio  
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca             | PG 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cuadrado               | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diámetro Mango         | 45mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hilos                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longitud Corte         | 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longitud total         | 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Nº Dientes             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taladrado previo       | 58mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uso Agujero            | Ciego//Pasante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eje previo             | 59.15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Datos packaging

| Unidad de contenido              | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,01  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 7,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 16,20 |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3011</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |