

## REF. 3100 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) GUN



Referencia: 62783  
EAN-13: 8424448627834  
Marca: IZAR

Tipo Rosca x Paso: M 5 x 0.8mm

- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
- Entrada tipo GUN



### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

DIN: 371

Entrada Macho: B 3,5-5h GUN

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca x Paso      | M 5 x 0.8mm                                                                                                                                                    |
| Cuadradillo            | 4,9                                                                                                                                                            |
| Diámetro Mango         | 6mm                                                                                                                                                            |
| Longitud Corte         | 16mm                                                                                                                                                           |
| Longitud total         | 70mm                                                                                                                                                           |
| Material a Mecanizar   | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                              |
| Taladrado previo       | 4.2mm                                                                                                                                                          |
| Uso Agujero            | Pasante                                                                                                                                                        |
| Eje previo             | 4.9mm                                                                                                                                                          |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 1.00          |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,50          |
| Presentación                     | Caja Plástico |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3100</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |