

## REF. 3154 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN371 (UNC)



Referencia: 75634  
EAN-13: 8424448756343  
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNC N°6

- Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
- Entrada en espiral de 35°, tolerancia 2B



### Descripción general

Ángulo Despr.:  $10^{\circ} \pm 2$   
Ángulo Hélice:  $35^{\circ}$   
DIN: 371  
Entrada Macho: C 2-3h  
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca             | UNC N°6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cuadradillo            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| cuadradillo (pulgadas) | 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diámetro Mango         | 4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d mango                | 5/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LOC                    | 9/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OAL                    | 2 13/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hilos                  | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Longitud Corte         | 7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longitud total         | 56mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taladrado previo       | 2.85mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uso Agujero            | Ciego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eje previo             | 3.41mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Acabados

Material HSSE 5% Co

**Datos packaging**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,00  |

**Enlaces**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3154</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |