

REF. 3157 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS ISO529 (M)



Referencia: 38198
EAN-13: 8424448381989
Marca: IZAR

Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Rosca x Paso: M 3 x 0.5mm

- Especial Métrica ISO 529 para agujeros ciegos
- Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón con viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en HSS y recubrimiento TIN, con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Hélice a 35°



Descripción general

Ángulo Despr.: 12° - 14°
Ángulo Hélice: 35°
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

| | |
|------------------------|---|
| Recubrimiento | Sin recubrimiento |
| Tipo Rosca x Paso | M 3 x 0.5mm |
| Cuadrado | 2,5 |
| Diámetro Mango | 3.15mm |
| Longitud Corte | 11mm |
| Longitud total | 48mm |
| Material a Mecanizar | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ² |
| Nº Dientes | 3 |
| Refrigeración Interior | 0 |
| Taladrado previo | 2.5mm |
| Uso Agujero | Ciego |
| Eje previo | 2.92mm |

Acabados

| | |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 8,00 |

Enlaces

pdf

[REF. 3157](#)
