

## REF. 3157 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS ISO529 (M)



Referencia: 38206  
 EAN-13: 8424448382061  
 Marca: IZAR

Recubrimiento: Sin recubrimiento  
 Tipo Rosca x Paso: M 5 x 0.8mm

- Especial Métrica ISO 529 para agujeros ciegos
- Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón con viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en HSS y recubrimiento TIN, con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Hélice a 35°



8 424448 382061 >

### Descripción general

Ángulo Despr.: 12° - 14°

Ángulo Hélice: 35°

Entrada Macho: C 2-3h

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Tipo Rosca x Paso	M 5 x 0.8mm
Cuadrado	4
Diámetro Mango	5mm
Longitud Corte	16mm
Longitud total	58mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup>
Nº Dientes	3
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	4.2mm
Uso Agujero	Ciego
Eje previo	4.9mm

### Acabados

Material	HSS
----------	-----

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50

## Enlaces

pdf

[REF. 3157](#)

---