

## REF. 3212 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (W)



Referencia: 70398  
EAN-13: 8424448703989  
Marca: IZAR

Tipo Rosca: W 1/2

- Especial agujeros pasantes en cobre, bronce, latón viruta corta, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio (>10%)
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Ranuras rectas
- Tolerancia 6H



### Descripción general

Ángulo Despr.:  $10^{\circ} \pm 2$   
DIN: 376  
Entrada Macho: C 2-3h  
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca             | W 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cuadradillo            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| cuadradillo (pulgadas) | 9/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diámetro Mango         | 9mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d mango                | 23/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LOC                    | 15/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OAL                    | 4 21/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hilos                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longitud Corte         | 24mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longitud total         | 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Nº Dientes             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taladrado previo       | 10.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uso Agujero            | Ciego//Pasante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
|----------|------------|

### Datos packaging

| Unidad de contenido              | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,70  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,30 |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3212</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |