

## REF. 3230 MACHO MAQUINA RECTO PMX DIN376 (M) MAT.DUROS



Referencia: 13216  
EAN-13: 8424448132161  
Marca: IZAR

Tipo Rosca x Paso: M 18 x 2.5mm

- Especial agujeros pasantes en materiales duros: aceros aleados, materiales resistentes al desgaste como el hardox, aleaciones de titanio, duroplásticos
- Fabricación en PMX y recubrimiento HARD, DIN 376 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Entrada GUN
- Tolerancia 6H



### Descripción general

Ángulo Despr.: 2° - 4°

DIN: 376

Entrada Macho: B 3,5-5h GUN

Grupo Materiales Trabajo: Duroplásticos//Titanio//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca x Paso      | M 18 x 2.5mm                                                                                                                                                            |
| Cuadradillo            | 11                                                                                                                                                                      |
| Diámetro Mango         | 14mm                                                                                                                                                                    |
| Longitud Corte         | 34mm                                                                                                                                                                    |
| Longitud total         | 125mm                                                                                                                                                                   |
| Material a Mecanizar   | H - Aceros Templados/Endurecidos//N.7 - Duroplásticos//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                       |
| Taladrado previo       | 15.5mm                                                                                                                                                                  |
| Uso Agujero            | Pasante                                                                                                                                                                 |
| Eje previo             | 17.79mm                                                                                                                                                                 |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PMX |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,60  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,60  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 16,00 |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3230</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |