

## REF. 3234 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (UNC) GUN



Referencia: 70513  
 EAN-13: 8424448705136  
 Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNC 3/4

- Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Entrada tipo GUN
- Especial para agujeros pasantes

8 424448 705136 >

### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 14°

DIN: 376

Entrada Macho: B 3,5-5h GUN

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros 10% (

### Características

Tipo Rosca	UNC 3/4
Cuadradillo	11
cuadradillo (pulgadas)	7/16
Diámetro Mango	14mm
d mango	35/64
LOC	1 3/16
OAL	4 59/64
Hilos	10
Longitud Corte	30mm
Longitud total	125mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al-Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup>
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	16.5mm
Uso Agujero	Pasante
Eje previo	18.84mm

### Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,60
Producto empaquetado: alto (cm)	12,70

**Enlaces**

pdf	<a href="#">REF. 3234</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>