

REF. 3234 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (UNC) GUN



Referencia: 70519
EAN-13: 8424448705198
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNC 7/8

- Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Entrada tipo GUN
- Especial para agujeros pasantes



Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 14°

DIN: 376

Entrada Macho: B 3,5-5h GUN

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros 10% (

Características

Tipo Rosca	UNC 7/8
Cuadradillo	14,5
cuadradillo (pulgadas)	37/64
Diámetro Mango	18mm
d mango	45/64
LOC	1 3/16
OAL	5 33/64
Hilos	9
Longitud Corte	30mm
Longitud total	140mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	19.5mm
Uso Agujero	Pasante
Eje previo	22mm

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,20

Enlaces

pdf	REF. 3234
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR