

REF. 3234 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (UNC) GUN



Referencia: 70524
EAN-13: 8424448705242
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNC 1"

- Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Entrada tipo GUN
- Especial para agujeros pasantes



Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 14°

DIN: 376

Entrada Macho: B 3,5-5h GUN

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros 10% (

Características

| | |
|------------------------|---|
| Tipo Rosca | UNC 1" |
| Cuadradillo | 14,5 |
| Diámetro Mango | 18mm |
| LOC | 1 27/64 |
| OAL | 6 19/64 |
| Hilos | 8 |
| Longitud Corte | 36mm |
| Longitud total | 160mm |
| Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Refrigeración Interior | 0 |
| Taladrado previo | 22.25mm |
| Uso Agujero | Pasante |
| Eje previo | 25.16mm |

Acabados

| | |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
|----------|------------|

Datos packaging

| Unidad de contenido | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 16,20 |

Enlaces

| | |
|-----|------------------------------------|
| pdf | REF. 3234 |
| pdf | Documento PDF IZAR |
| pdf | Documento PDF IZAR |