

REF. 3244 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN374 (UNF)



Referencia: 10633
EAN-13: 8424448106339
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNF N°5

- Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta/larga, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 374 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Entrada en espiral de 35°



Descripción general

Ángulo Despr.: $10^{\circ} \pm 2$
Ángulo Hélice: 35°
DIN: 374
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros 10% (

Características

Tipo Rosca	UNF N°5
cuadradillo (pulgadas)	5/64
Diámetro Mango	2.2mm
d mango	3/32
LOC	13/64
OAL	2 13/64
Hilos	44
Longitud Corte	5mm
Longitud total	56mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	3
Refrigeración Interior	0
Uso Agujero	Ciego

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,10
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00

Enlaces

pdf	REF. 3244
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR