

REF. 3244 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN374 (UNF)



Referencia: 70476
EAN-13: 8424448704764
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNF 3/4

- Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta/larga, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 374 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Entrada en espiral de 35°



Descripción general

Ángulo Despr.: $10^{\circ} \pm 2$
Ángulo Hélice: 35°
DIN: 374
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros 10% (

Características

Tipo Rosca	UNF 3/4
Cuadradillo	11
cuadradillo (pulgadas)	7/16
Diámetro Mango	14mm
d mango	35/64
LOC	53/64
OAL	4 21/64
Hilos	16
Longitud Corte	21mm
Longitud total	110mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	4
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	17.5mm
Uso Agujero	Ciego

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,60
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20

Enlaces

pdf	REF. 3244
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR