

REF. 3252 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN376 (W)



Referencia: 70414
 EAN-13: 8424448704146
 Marca: IZAR

Tipo Rosca: W 1"



- Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta/larga, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Entrada en espiral de 35°

Descripción general

Ángulo Despr.: 10° ± 2
 Ángulo Hélice: 35°
 DIN: 376
 Entrada Macho: C 2-3h
 Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

Características

Tipo Rosca	W 1"
Cuadradillo	16
cuadradillo (pulgadas)	37/64
Diámetro Mango	20mm
d mango	45/64
LOC	1 3/16
OAL	6 19/64
Hilos	8
Longitud Corte	30mm
Longitud total	160mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
Nº Dientes	4
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	22mm
Uso Agujero	Ciego

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,20

Enlaces

pdf	REF. 3252
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR