


## REF. 4076 AVELLANADOR FRESAS HUECAS MAQUINA ELECTROMAGNETICA



Referencia: 61505  
EAN-13: 8424448615053  
Marca: IZAR

Diametro Corte mayor: 25mm

- Uso en aceros estándar, fundición, inoxidable, aluminio, cobre, latón, madera
- Angulo Avellanado 90°
- Fabricación en HSS
- Mango con doble weldon



### Descripción general

Ángulo Avellanado: 90°

Aplicación Recomendada: K.1//K.2//M//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.1//P.5

Diametro Corte menor: 3mm

Diámetro Mango: 19mm

Especial para...: Máquina Electromagnética

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio//Cobre//Latón//Fundición//Madera

Material específico Trabajo: Aceros

### Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro Corte mayor | 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Longitud total       | 45mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                                   |
| Cantidad de contenido            | 1.00                                    |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,00                                    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00                                    |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,00                                   |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack)+Tapa Agujero |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 4076</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |