

REF. 4430 FRESA HSS Co DIN844W 3Z

Referencia: 44546
 EAN-13: 8424448445469
 Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento
 Diámetro Corte: 30mm

- Trabajos de acabado en aceros de construcción, aceros de cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados, aluminio-magnesio aleado y sin alear, con y sin silicio
 - DIN 844 W. ISO 1641, 3 dientes
 - Angulo de hélice 45°. Mango con weldon. Serie corta



Descripción general

Ángulo Hélice: 45°
 Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//P.2
 Corte al Centro: 0
 DIN: 844
 Grupo Materiales Trabajo: Aluminio-Magnesio
 ISO: 1641
 Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (

Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	30mm
Diámetro Mango	25mm
Longitud Corte	45mm
Longitud total	121mm
Material a Mecanizar	N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,13
N.3 Velocidad Corte (m/min.)	160-200
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,13
N.4 Velocidad Corte (m/min.)	160-200
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,1
N.5 Velocidad Corte (m/min.)	50-80
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,1
P.1 Velocidad Corte (m/min.)	30-40

Acabados

Material	HSSE 8% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,60
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 4430
pdf	Documento PDF IZAR