

REF. 4439 FRESA HSSE8% DIN844N 3Z

Referencia: 43148
 EAN-13: 8424448431486
 Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento
 Diámetro Corte: 2.5mm



- Para trabajos de acabado en materiales como aceros de construcción, aceros cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados, fundición, aleaciones termorresistentes, cobre, bronce o latón.
- Fabricación IZAR en HSSE 8% Co, norma DIN 844 N, 3 dientes
- Corte al centro. Hélice interna 30°
- Mango DIN 1835 B

Descripción general

Ángulo Hélice: 30°
 Aplicación Alternativa: K.1//K.2
 Aplicación Recomendada: N.1//N.2//P.2//S
 Corte al Centro: 0
 DIN: 844
 Grupo Materiales Trabajo: Cobre-Bronce-Latón
 Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta corta (

Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	2.5mm
Diámetro Mango	6mm
Longitud Corte	8mm
Longitud total	52mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm ² //S - Aleaciones Termoresistentes
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,02
K.1 Velocidad Corte (m/min.)	20-30
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,014
K.2 Velocidad Corte (m/min.)	15-20
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,02
N.1 Velocidad Corte (m/min.)	60-100
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,02
N.2 Velocidad Corte (m/min.)	60-100
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,02
P.1 Velocidad Corte (m/min.)	30-40

Acabados

Material	HSSE 8% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,40
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

Enlaces

pdf	REF. 4439
pdf	Documento PDF IZAR