

## REF. 6000 BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES



Referencia: 55626  
EAN-13: 8424448556264  
Marca: IZAR

Diámetro Corte: 4mm

- Afilado especial de gran precisión
- Mejora el acabado superficial del mecanizado
- Diseño especial para mecanizar materiales con pobre conductividad térmica como el titanio tratado Ti6Al4V
- Taladrado más rápido y estable. Agujeros con buen acabado y gran precisión



### Descripción general

Ángulo Punta: 138°  
Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//S  
DIN: IZAR Std.  
Grupo Materiales Trabajo: Aleaciones titanio  
Material específico Trabajo: Aleaciones titanio  
Serie: Corta  
Tipo Afilado: Convex  
Tipo Mango: Cilíndrico  
Tolerancia Diámetro Corte: h8

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 100-120  
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 100-120  
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 100-120  
S Velocidad Corte (m/min.): 14-24

Operación: Taladrado  
Recubrimiento: NITREX  
Tipo Herramienta: Broca

### Características

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro Corte                                                                     | 4mm                                                                                                                                                                                       |
| Diámetro Mango                                                                     | 4mm                                                                                                                                                                                       |
| Longitud Corte                                                                     | 29mm                                                                                                                                                                                      |
| Longitud total                                                                     | 61mm                                                                                                                                                                                      |
| Material a Mecanizar                                                               | N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //S - Aleaciones Termoresistentes |
| Refrigeración Interior                                                             | 0                                                                                                                                                                                         |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)           | 0,13                                                                                                                                                                                      |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,13                                                                                                                                                                                      |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,1                                                                                                                                                                                       |
| S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)                                              | 0,04                                                                                                                                                                                      |

**Acabados**

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PMX |
|----------|-----|

**Datos packaging**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                    |
| Cantidad de contenido            | 1.00                     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80                     |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80                     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,20                     |
| Presentación                     | Caja Plástico (Top-Pack) |

**Enlaces**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 6000</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |