

REF. 6000 BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES



Referencia: 59007
EAN-13: 8424448590077
Marca: IZAR

Diámetro Corte: 5.1mm

- Afilado especial de gran precisión
- Mejora el acabado superficial del mecanizado
- Diseño especial para mecanizar materiales con pobre conductividad térmica como el titanio tratado Ti6Al4V
- Taladrado más rápido y estable. Agujeros con buen acabado y gran precisión



Descripción general

Ángulo Punta: 138°
Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//S
DIN: IZAR Std.
Grupo Materiales Trabajo: Aleaciones titanio
Material específico Trabajo: Aleaciones titanio
Serie: Corta
Tipo Afilado: Convex
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 100-120
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 100-120
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 100-120
S Velocidad Corte (m/min.): 14-24

Operación: Taladrado
Recubrimiento: NITREX
Tipo Herramienta: Broca

Características

Diámetro Corte	5.1mm
Diámetro Mango	6mm
Longitud Corte	33mm
Longitud total	75mm
Material a Mecanizar	N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //S - Aleaciones Termoresistentes
Refrigeración Interior	0
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,19
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,19
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,15
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)	0,07

Acabados

Material	PMX
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 6000
pdf	Documento PDF IZAR