

## REF. 6430 FRESA PMX DIN844W 3Z

Referencia: 13177  
 EAN-13: 8424448131775  
 Marca: IZAR



Recubrimiento: TIALN-TOP  
 Diámetro Corte: 28mm

- Trabajos de acabado en aceros inoxidables austeníticos, especial para aluminio-magnesio no aleado o aleado con silicio
- DIN 844 W, 3 dientes
- Angulo de hélice 45° especial INOX. Mango con weldon



### Descripción general

Ángulo Hélice: 45°  
 Aplicación Recomendada: M//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//S  
 Corte al Centro: 0  
 DIN: 844  
 Grupo Materiales Trabajo: Aluminio-Magnesio  
 Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (

### Características

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                                                                      | TIALN-TOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diámetro Corte                                                                     | 28mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diámetro Mango                                                                     | 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud Corte                                                                     | 45mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud total                                                                     | 121mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material a Mecanizar                                                               | M - Inox Austeníticos <850 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //S - Aleaciones Termoresistentes |
| M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)            | 0,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M Velocidad Corte (m/min.)                                                         | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)           | 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N.3 Velocidad Corte (m/min.)                                                       | 290-420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N.4 Velocidad Corte (m/min.)                                                       | 290-420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N.5 Velocidad Corte (m/min.)                                                       | 90-170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PMX |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,80                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,80                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,30                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 6430</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |