

## REF. 6439 FRESA PMX DIN844N 3Z

Referencia: 23145  
EAN-13: 8424448231451  
Marca: IZAR



Recubrimiento: TIALN-TOP  
Diámetro Corte: 9mm



- Alto rendimiento en trabajos de acabado en aceros bonificados, aceros aleados, tratados y bonificados.
- Fabricado en PMX, acero pulvimetalúrgico, DIN 844 N.
- La hélice interna de 30° facilita el desahogo de material, permitiendo una mayor velocidad de avance y reduciendo la generación de calor durante el desbaste. Reduce la vibración durante la operación de fresado, lo que ayuda a mejorar la precisión y la calidad del acabado superficial.
- Fresa con corte al centro con 3 dientes. Mango con weldon DIN 1835 B.

### Descripción general

Ángulo Hélice: 30°  
Aplicación Alternativa: P.3  
Aplicación Recomendada: P.2//P.5  
Corte al Centro: 0  
DIN: 844  
Grupo Materiales Trabajo: Inoxidable  
Material específico Trabajo: INOX ferrítico / martensítico (

### Características

|                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                                                                                   | TIALN-TOP                                                                                                                                               |
| Diámetro Corte                                                                                  | 9mm                                                                                                                                                     |
| Diámetro Mango                                                                                  | 10mm                                                                                                                                                    |
| Longitud Corte                                                                                  | 19mm                                                                                                                                                    |
| Longitud total                                                                                  | 69mm                                                                                                                                                    |
| Material a Mecanizar                                                                            | P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm <sup>2</sup> //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm <sup>2</sup> //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm <sup>2</sup> |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)                        | 0,058                                                                                                                                                   |
| P.2 Velocidad Corte (m/min.)                                                                    | 45-75                                                                                                                                                   |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev) | 0,052                                                                                                                                                   |
| P.3 Velocidad Corte (m/min.)                                                                    | 20-35                                                                                                                                                   |
| P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)          | 0,052                                                                                                                                                   |
| P.5 Velocidad Corte (m/min.)                                                                    | 30-45                                                                                                                                                   |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PMX |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,40                       |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 6439</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |