



Referencia: 17844
EAN-13: 8424448178442
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: P-625 x ZMM
ISO: CCMT-09T308-E-ZMM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado fino, semi-acabado y acabado
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-525), PVD (P-625) o sin recubrir (Cermet)
- Geometría 80°
- Ángulo de incidencia 7°

Descripción general

Ángulo Incidencia: 7°

Tipo: CCMT

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquitas

Características

Calidad x Rompevirutas	P-625 x ZMM
ISO	CCMT-09T308-E-ZMM
Circulo Inscrito	9.52mm
Diámetro Agujero	4.4mm
Espesor Plaquita	3.97mm
Longitud Filo Corte	9.7mm
Profundidad de Corte	0.15-2.00
Radio Vértice	0.8mm
Tipo Filo Corte	Filo Reforzado
Tipo Torneado	Acabado Fino
Avance Plaquita	0.08-0.45

Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 8500
pdf	Documento PDF IZAR