



Referencia: 17856
EAN-13: 8424448178565
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: P-625 x ZMM
ISO: CCMT-120408-E-ZMM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado fino, semi-acabado y acabado
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-525), PVD (P-625) o sin recubrir (Cermet)
- Geometría 80°
- Ángulo de incidencia 7°

Descripción general

Ángulo Incidencia: 7°

Tipo: CCMT

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquetas

Características

Calidad x Rompevirutas	P-625 x ZMM
ISO	CCMT-120408-E-ZMM
Circulo Inscrito	12.7mm
Diámetro Agujero	5.5mm
Espesor Plaqueta	4.76mm
Longitud Filo Corte	12.9mm
Profundidad de Corte	0.60-3.60
Radio Vértice	0.8mm
Tipo Filo Corte	Filo Reforzado
Tipo Torneado	Acabado Fino
Avance Plaqueta	0.12-0.45

Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 8500
pdf	Documento PDF IZAR