



Referencia: 26289
EAN-13: 8424448262899
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-G25 x ZR
ISO: CNMG-120408-E-ZR

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste, semi-acabado, Wiper, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 80°

Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: CNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquetas

Características

| | |
|------------------------|------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-G25 x ZR |
| ISO | CNMG-120408-E-ZR |
| Circulo Inscrito | 12.7mm |
| Diámetro Agujero | 5.16mm |
| Espesor Plaqueta | 4.76mm |
| Longitud Filo Corte | 12.9mm |
| Profundidad de Corte | 1.00-7.00 |
| Radio Vértice | 0.8mm |
| Avance Plaqueta | 0.20-0.55 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,80 |
| Presentación | Caja Plástico |

Enlaces

| | |
|-----|------------------------------------|
| pdf | REF. 8510 |
| pdf | Documento PDF IZAR |