



Referencia: 21951
EAN-13: 8424448219510
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-525 x ZR
ISO: CNMG-160608-E-ZR

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste, semi-acabado, Wiper, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 80°

Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: CNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquetas

Características

Calidad x Rompevirutas	C-525 x ZR
ISO	CNMG-160608-E-ZR
Circulo Inscrito	15.88mm
Diámetro Agujero	6.35mm
Espesor Plaqueta	6.35mm
Longitud Filo Corte	16.1mm
Profundidad de Corte	1.00-8.00
Radio Vértice	0.8mm
Tipo Filo Corte	Filo Reforzado
Tipo Torneado	Desbaste
Avance Plaqueta	0.20-0.55

Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 8510
pdf	Documento PDF IZAR