



Referencia: 42910
EAN-13: 8424448429100
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-515 x ZM
ISO: CNMG-190612-E-ZM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste, semi-acabado, Wiper, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 80°

Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: CNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquetas

Características

Calidad x Rompevirutas	C-515 x ZM
ISO	CNMG-190612-E-ZM
Circulo Inscrito	19.05mm
Diámetro Agujero	7.94mm
Espesor Plaqueta	6.35mm
Longitud Filo Corte	19.3mm
Profundidad de Corte	0.80-8.60
Radio Vértice	1.2mm
Tipo Filo Corte	Filo Reforzado
Tipo Torneado	Semi-Desbaste
Avance Plaqueta	0.18-0.60

Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,40
Producto empaquetado: alto (cm)	13,80
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 8510
pdf	Documento PDF IZAR