



Referencia: 19990
EAN-13: 8424448199904
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: Cermet x ZFCE
ISO: DCMT-070204-ZFCE



- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado fino, acabado y acabado INOX
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-525), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet)
- Geometría 55°
- Ángulo de incidencia 7°

Descripción general

Ángulo Incidencia: 7°

Tipo: DCMT

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquitas

Características

Calidad x Rompevirutas	Cermet x ZFCE
ISO	DCMT-070204-ZFCE
Circulo Inscrito	6.35mm
Diámetro Agujero	2.8mm
Espesor Plaquita	2.38mm
Longitud Filo Corte	7.8mm
Profundidad de Corte	0.20-1.50
Radio Vértice	0.4mm
Tipo Filo Corte	Filo Agudo
Tipo Torneado	Acabado
Avance Plaquita	0.05-0.40

Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 8520
pdf	Documento PDF IZAR