

REF. 8550 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO SNMG 90º NEGATIVA



Referencia: 26316
EAN-13: 8424448263162
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-525 x ZM
ISO: SNMG-120412-E-ZM

8 424448 263162 >

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste e INOX
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según métodos CVD (C-515/C-525/C-540) y PVD (P-625)
- Geometría 90º

Descripción general

Ángulo Incidencia: 11º

Tipo: SNMG

Tipo Filo Corte: Filo Reforzado

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquitas

Características

| | |
|------------------------|------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-525 x ZM |
| ISO | SNMG-120412-E-ZM |
| Círculo Inscrito | 12.7mm |
| Diámetro Agujero | 5.16mm |
| Espesor Plaquita | 4.76mm |
| Longitud Filo Corte | 12.7mm |
| Profundidad de Corte | 0.80-6.00 |
| Radio Vértice | 1.2mm |
| Tipo Torneado | Semi-Desbaste |
| Avance Plaquita | 0.18-0.60 |

Acabados

| | |
|----------|------------|
| Material | Metal Duro |
|----------|------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,80 |
| Presentación | Caja Plástico |

Enlaces

| | |
|-----|------------------------------------|
| pdf | REF. 8550 |
| pdf | Documento PDF IZAR |