



Referencia: 18055  
EAN-13: 8424448180551  
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-540 x ZM  
ISO: SNMG-120412-E-ZM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste e INOX
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540) y PVD (P-625)
- Geometría 90°

## Descripción general

Ángulo Incidencia: 11°  
Tipo: SNMG  
Tipo Filo Corte: Filo Reforzado  
Uso: Torneado

Operación: Torneado  
Tipo Herramienta: Plaquitas

## Características

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-540 x ZM       |
| ISO                    | SNMG-120412-E-ZM |
| Circulo Inscrito       | 12.7mm           |
| Diámetro Agujero       | 5.16mm           |
| Espesor Plaquita       | 4.76mm           |
| Longitud Filo Corte    | 12.7mm           |
| Profundidad de Corte   | 0.80-6.00        |
| Radio Vértice          | 1.2mm            |
| Tipo Torneado          | Semi-Desbaste    |
| Avance Plaquita        | 0.18-0.60        |

## Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Metal Duro |
|----------|------------|

## Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 10.00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80          |
| Presentación                     | Caja Plástico |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8550</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |