



Referencia: 18811
EAN-13: 8424448188113
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-515 x ZFM
ISO: TNMG-160404-E-ZFM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste, semi-acabado, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) y sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 60º

Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: TNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquitas

Características

Calidad x Rompevirutas	C-515 x ZFM
ISO	TNMG-160404-E-ZFM
Circulo Inscrito	9.52mm
Diámetro Agujero	3.81mm
Espesor Plaquita	4.76mm
Longitud Filo Corte	16.5mm
Profundidad de Corte	0.10-1.50
Radio Vértice	0.4mm
Tipo Filo Corte	Filo Reforzado
Tipo Torneado	Acabado
Avance Plaquita	0.05-0.25

Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 8570
pdf	Documento PDF IZAR