



## REF. 8570 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO TNMG 60° NEGATIVA

Referencia: 17027  
EAN-13: 8424448170279  
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-S25 x ZNF  
ISO: TNMG-220404-ZNF

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste, semi-acabado, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) y sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 60°

### Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: TNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquetas

### Características

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-S25 x ZNF                   |
| ISO                    | TNMG-220404-ZNF               |
| Circulo Inscrito       | 9.52mm                        |
| Diámetro Agujero       | 5.16mm                        |
| Espesor Plaqueta       | 4.76mm                        |
| Longitud Filo Corte    | 22mm                          |
| Profundidad de Corte   | 0.40-6.00                     |
| Radio Vértice          | 0.4mm                         |
| Tipo Torneado          | INOX Acabado Alto Rendimiento |
| Avance Plaqueta        | 0.12-0.40                     |

### Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 10.00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,60          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,43          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,85         |
| Presentación                     | Caja Plástico |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8570</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |