


REF. 8580 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO WNMG 80° NEGATIVA



Referencia: 26328
 EAN-13: 8424448263285
 Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-525 x ZM
 ISO: WNMG-060408-E-ZM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 80°



Descripción general

Tipo: WNMG
 Tipo Filo Corte: Filo Reforzado
 Uso: Torneado

Operación: Torneado
 Tipo Herramienta: Plaquetas

Características

Calidad x Rompevirutas	C-525 x ZM
ISO	WNMG-060408-E-ZM
Circulo Inscrito	9.52mm
Diámetro Agujero	3.81mm
Espesor Plaquita	4.76mm
Longitud Filo Corte	6.5mm
Profundidad de Corte	0.50-3.00
Radio Vértice	0.8mm
Tipo Torneado	Semi-Desbaste
Avance Plaquita	0.15-0.50

Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja Plástico



PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO WNMG 80° NEGATIVA - 8580 -
WNMG-060408-E-ZM-C-G25

pdf	REF. 8580
pdf	Documento PDF IZAR