



REF. 8580 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO WNMG 80° NEGATIVA

Referencia: 79345
EAN-13: 8424448793454
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-S15 x ZNF
ISO: WNMG-080408-ZNF

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 80°

Descripción general

Tipo: WNMG
Tipo Filo Corte: Filo Reforzado
Uso: Torneado

Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Plaquetas

Características

Calidad x Rompevirutas	C-S15 x ZNF
ISO	WNMG-080408-ZNF
Circulo Inscrito	12.7mm
Diámetro Agujero	5.16mm
Espesor Plaquita	4.76mm
Longitud Filo Corte	8.7mm
Profundidad de Corte	0.50-4.00
Radio Vértice	0.8mm
Tipo Torneado	INOX Acabado Alto Rendimiento
Avance Plaquita	0.20-0.40

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 8580
pdf	Documento PDF IZAR