



Referencia: 11280  
EAN-13: 8424448112804  
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-525 x ZR  
ISO: WNMG-080412-E-ZR

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 80°

### Descripción general

Tipo: WNMG  
Tipo Filo Corte: Filo Reforzado  
Uso: Torneado

Operación: Torneado  
Tipo Herramienta: Plaquetas

### Características

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-525 x ZR       |
| ISO                    | WNMG-080412-E-ZR |
| Circulo Inscrito       | 12.7mm           |
| Diámetro Agujero       | 5.16mm           |
| Espesor Plaqueta       | 4.76mm           |
| Longitud Filo Corte    | 8.7mm            |
| Profundidad de Corte   | 1.50-5.00        |
| Radio Vértice          | 1.2mm            |
| Tipo Torneado          | Semi-Desbaste    |
| Avance Plaqueta        | 0.25-0.70        |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Metal Duro |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 10.00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80          |
| Presentación                     | Caja Plástico |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8580</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |